

Enregistreur de température



Testo 175-T2, enregistreur de température 2 canaux avec sonde interne et entrée de sonde externe, fixation murale et protocole d'étalonnage

Avec une liaison externe supplémentaire, l'enregistreur de données testo 175-T2 propose une possibilité supplémentaire de relever la température. L'enregistreur de données est fixé par exemple au mur pour le contrôle de la température de l'air et la sonde distincte posée avec la marchandise. Le testo 175-T2 montre les relations entre température environnante et température produit.

- Port pour carte SD (sert de collecteur de données)
- Port mini USB (standard)
- Surveillance simultanée de deux températures
- Récupération rapide des données sur site
- Protection anti-vol avec cadenas de sécurité (option)
- Sur site: reset et redémarrage
- Aperçu rapide des valeurs actuelles, du nombre de dépassement de limites, des valeurs min et max sur la période de mesure
- Utilisation simple, gestion aisée des données
- 2 canaux: interne °C + externe °C

Mémoire	1 Million de mesures
Température de stockage	-40 ... +85 °C
Température de fonctionnement	-35 ... +70 °C
Type de batteries	Pile lithium
Autonomie	> 3 ans*
Poids	84 g
Dimension	89 x 53 x 27 mm
Matière du boîtier	ABS

Type de sonde NTC

Plage de mesure	-35 ... +70 °C
Précision	±0.5 °C (-20 ... +70 °C) ±1 °C (étendue restante)
Résolution	0.1 °C (-20 ... +70 °C) 0.3 °C (étendue restante)